


code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1466763	19	3/4	30,5	1,20	10	150	30	450	0,66	0,44	60	2,4	0,9	60	200
1464256	25	1	36,5	1,44	10	150	30	450	0,81	0,54	75	3,0	0,9	60	200
1470655	32	1-1/4	43,5	1,71	10	150	30	450	1,05	0,71	100	3,9	0,9	60	200
1467204	38	1-1/2	49,5	1,95	10	150	30	450	1,21	0,81	120	4,7	0,9	60	200
1478834	40	1-37/64	52	2,05	10	150	30	450	1,44	0,97	130	5,1	0,9	60	200
1464248	51	2	63,5	2,50	10	150	30	450	1,88	1,26	170	6,7	0,9	60	200
1300059	60	2-3/8	72,5	2,86	10	150	30	450	2,08	1,40	235	9,3	0,9	60	200
1467310	63,5	2-1/2	77	3,03	10	150	30	450	2,47	1,66	250	9,9	0,9	60	200
1466712	76	3	91	3,59	10	150	30	450	3,14	2,11	300	11,8	0,9	60	200
1476882	80	3-5/32	95	3,74	10	150	30	450	3,28	2,20	320	12,6	0,9	60	200
1474243	102	4	117,5	4,63	10	150	30	450	4,20	2,82	400	15,8	0,9	60	200



**EN**

## TOTAL FOOD, perfect for all food products

**Standards:** Reg. EC 1935/04 and EC 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous and fatty foods. 3-A Sanitary Standards n°18-03 class II. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous, fatty foods and alcohol up to 96°.

**Application:** hardwall hose for suction and delivery of many food products as olive oil, wine, beer, fruit juices, fatty foods, milk and alcohol up to 96°.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +100°C (212°F).

### Construction

**Tube:** white, smooth, food quality, taste free and odourless synthetic rubber. 100% phthalates free.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and embedded helix wire.

**Cover:** blue, smooth (wrapped finish) synthetic rubber, ozone and weathering resistant.

**Branding:** white/red/gold continuous stripe "IVG Food (family logo) Millennium..."

**RU**

## Пищевой напорно-всасывающий рукав УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Нормативы:** CE 1935/04 и CE 2023/06. Без фталатов. Не содержат ПАУ (соотв. ZEK 01.4-08 Cat.1), не содержат бисфенола А. Тестирован на тяжелые металлы. FDA пар. 21 п. 177.2600 для жидких и жирных пищевых продуктов. Сан.стандарт 3.A №18.03 класс II. BfR XXI параграф 2 для пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких, жирных пищевых продуктов и алкоголя до 96°.

**Применение:** гладкий напорно-всасывающий рукав для широкого ряда пищевых продуктов - масел, вина, пива, соки, молоко, алкоголь до 96°. Обработка: 30 минут паром до +130°C, 15 минут 2% азотной кислотой до +50°C, 2% надуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

**Температура:** от -30°C до +100°C.

### Конструкция

**Внутренний слой:** белый, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, без привкуса и запаха. Не содержит фталатов.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрывтие:** голубое, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям и озону.

**Маркировка:** бело-красно-золотистая маркировочная лента: "IVG Food (логотип сферы применения) Millennium..."